




# Abfüllregale für 60-Liter-Fässer

Regale  
Innenausbau  
Einrichtungen

**LBL** GmbH  
Lager- und  
Betriebsanlagen

Die Verwendung von 60-Liter-Fässern ist im täglichen Umgang mit Gefahrstoffen weit verbreitet. Um auch diese Gebindegröße sicher lagern und abfüllen zu können, wurden die 60-Liter-Abfüllregale entwickelt.

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt / Auffangvolumen 60 Liter
- Bodenfrieheit 40 mm
- Liegende Lagerung von 60-Liter-Fässern
- Kleingebindelagerung durch Gitterrostebene
- Durch Grund- und Anbaufelder Erweiterung möglich
- Hohe Stabilität durch Steckverbindung
- Lagerebenen höhenverstellbar
- Tragkraft je Traversenpaar 200 kg
- Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung
- Feste Fassauflagen standardmäßig
- Schneller Aufbau nach beigefügter Montageanleitung



Typenbezeichnung	AR 1150 / 660	AR 1150 / 360 GR	AR 2000 / 960	AR 2000 / 660 GR
Außenmaße B x T x H mm	1360 x 635 x 1150	1360 x 635 x 1150	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Wannenmaße B x T x H mm	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150
Auffangvolumen in Liter	60	60	60	60
Kapazität	6 x 60-Liter Fässer	3 x 60-Liter-Fässer und 1 Ebene für Kleingebinde	9 x 60-Liter-Fässer	6 x 60-Liter-Fässer und 1 Ebene für Kleingebinde
Bestell-Nr. / Grundfeld	R74-1050 A	R74-1052 A	R74-1054 A	R74-1056 A
Preis €	472,-	472,-	657,-	657,-
Bestell-Nr. / Anbaufeld	R74-1051 A	R74-1053 A	R74-1055 A	R74-1057 A
Preis €	451,-	451,-	636,-	636,-



Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Zusätzliche Lagerebene mit festen Fassauflagen für 3 x 60-Liter-Fässer	R74-1058 A	133,-
Zusätzliche Gitterrostebene	R74-1059 A	94,-
Gitterrostauflage für Auffangwanne	R74-1060 A	77,-
Kannenträger	R74-1061 A	46,-

## Bodenregalwannen für Palettenregale

Die Lagerung wassergefährdender und brennbarer Stoffe in Palettenregalen gestattet der Gesetzgeber nur, wenn diese mit einem zugelassenen Auffangsystem ausgestattet sind. So können vorhandene Palettenregale oder Regalsysteme schnell und kostengünstig in ein zugelassenes Gefahstofflager umgewandelt werden.



- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech S 235 JR G2 nach EN 10025
- Auffangvolumen entsprechend WHG
- Regalbodenwanne kann auch als erste Lagerebene genutzt werden.
- ACHTUNG! Regale müssen mindestens 2 Traversenpaare haben.
- Bodenfrieheit 100 mm
- Belastung 1000 kg / m<sup>2</sup>
- Feuerverzinkt oder grundiert und lackiert



PE-Einsatz zur Lagerung von aggr. Medien

Regal-Bodenwanne mit Gitterrost für Feldweite in mm	1800	2200	2700	3300
Typenbezeichnung	WSR-BG 13.18/360	WSR-BG 13.22/360	WSR-BG 13.27/360	WSR-BG 13.33/660
Abmaße B x T x H mm	1780 x 1300 x 345	2180 x 1300 x 315	2680 x 1300 x 290	3280 x 1300 x 345
Auffangvolumen in Liter	360	360	360	660
Eigengewicht kg	172	200	244	245
Bestell-Nr., lackiert	R23-5901 F	R23-5907 F	R23-5902 F	R23-5903 F
Preis €	551,-	589,-	716,-	970,-
Bestell-Nr., feuerverzinkt	R23-1901 F	R23-1907 F	R23-1902 F	R23-1903 F
Preis €	589,-	638,-	790,-	1071,-
Bestell-Nr., PE-Einsatz	R23-5621 F	R23-5627 F	R23-5622 F	R23-5603 F
Preis €	490,-	519,-	535,-	628,-

Lieferung unfrei ab Werk.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de

# Auffangwannen nach WHG

Regale  
Innenausbau  
Einrichtungen

**LBL** GmbH  
Lager- und  
Betriebsanlagen

## Kompaktwannen für 200-Liter-Fässer




- Zugelassen zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten und VbF-Klassen AI - AIII und B
- Aufbau aus 3 mm Stahlblech S 235 JR G2 nach EN 10025
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- Bodenfreiheit 100 mm für Staplertransport

Typenbezeichnung	CW 2	CW 4
Kapazität à 200 L Fass	2	4
Außenmaße B x T x H mm	1250 x 820 x 340	1325 x 1320 x 250
Auffangvolumen L	210	210
Belastung kg	500	1000
Eigengewicht kg	73	110
Bestell-Nr., lackiert RAL 5015, blau	P65-2002 A	P65-2004 A
Preis €	220,-	386,-
Bestell-Nr., feuerverzinkt	P65-1002 A	P65-1004 A
Preis €	233,-	432,-

## Fasswagen für 200-Liter-Fässer

- Zugelassen für VbF-Klassen AI-AIII und B
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech S 235 JR G2 nach EN 10025
- Zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten
- In Kombination mit Fassbock auch zur liegenden Lagerung geeignet
- Mit und ohne Gitterrostauflage erhältlich
- Standardmäßig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und Schubstange



Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Fassbock FB 1, feuerverzinkt	P21-1701 A	83,-
Fassbock FB 1, inkl. Rollenauflage	P21-1801 A	166,-
Zurring	Z50-1920 A	28,-

Typenbezeichnung	WSP-1 OS/W	WSP-2 OS/W
Außenmaße L x B mm	800 x 860	800 x 1400
Höhe (ohne Schubstange) mm	525	405
Auffangvolumen L	220	220
Kapazität à 200 L Fass (stehend)	1	2
Bestell-Nr., lackiert RAL 5015, blau	P21-2406 A	P21-2407 A
Preis €	435,-	475,-
Bestell-Nr., feuerverzinkt	P21-1406 A	P21-1407 A
Preis €	475,-	505,-


# Containerwannen für 1000-Liter-Behälter



- Sicheres Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen
- Geschweißte Stahlkonstruktion aus Blech 5 mm S 235 JR G2 nach EN 10025
- WSP-KTC-ZW aus Blech 3 mm S 235 JR G2 nach EN 10025
- Stelzebene aus feuerverzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten
- 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- Hoher Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Auffangvolumen 1000 Liter
- Zulässige Belastung 1500 kg / m<sup>2</sup>



Typenbezeichnung	WSP-KTC-OS	WSP-KTC-AS	WSP-KTC-ZW	WSP-KTC-ZW-AS
Maße B x T x H mm	1300 x 1360 x 795	1300 x 1360 x 1070	2680 x 1300 x 485	2680 x 1400 x 750
Maße Abfüllbock BxT mm	-	1300 x 1100	-	2680 x 1100
Auffangvolumen L	1000	1000	1000	1000
Bestell-Nr., lackiert RAL 5015, blau	P21-2601 B	P21-2603 B	P21-2602 B	P21-2606 A
Preis €	678,-	875,-	787,-	1399,-
Bestell-Nr., feuerverzinkt	P21-1601 B	P21-1603 B	P21-1602 B	P21-1606 A
Preis €	776,-	994,-	901,-	1473,-



Lieferung unfrei ab Werk.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

# Gefahrstoffregale für Kleingebinde



Regale  
Innenausbau  
Einrichtungen  
**LBL** GmbH  
Lager- und  
Betriebsanlagen

## Kleingebinde - Gefahrstoffregale für brennbare Flüssigkeiten

- Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten mit 1 x Wannensboden in der untersten Lagerebene und 4 x verzinkte Gitterrostebenen
- 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten (1000 und 1300 mm) ermöglichen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes
- Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern beliebig erweiterbar

### Ausstattung:

- Alle Regalteile, Wannensböden und Gitterroste verzinkt
- Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm
- Tragfähigkeit je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlast maximal 1200 kg
- Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage



Typ: KG-GR 100 G, Grundfeld, Art.-Nr. R71-2110-D und Anbaufeld, Art.-Nr. R71-2111-D



Typ: KG-GR 130 G, Art.-Nr. R71-2112-D

Typenbezeichnung	KG-GR 100 G	KG-GR 130 G
Außenmaße B x T x H mm	1060 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne verzinkt	1 x Auffangwanne verzinkt
Ausstattung Lagerebenen	4 x Gitterroste verzinkt	4 x Gitterroste verzinkt
Auffangvolumen Liter	1 x 30	1 x 35
Artikel-Nr., Grundfeld	R71-2110-D € 371,-	R71-2112-D € 440,-
Außenmaße Anbaufeld B x T x H mm	1010 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld	R71-2111-D € 334,-	R71-2113-D € 403,-
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zusätzliche Gitterrost-Lagerebene	R71-2118-D € 45,-	R71-2119-D € 50,-

**Standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet!**

## Kleingebinde - Gefahrstoffregale für wassergefährdende Flüssigkeiten

- Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannensböden in jeder Lagerebene.
- 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten (1000 und 1300 mm) ermöglichen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes
- Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern beliebig erweiterbar.

### Ausstattung:

- Alle Regalteile und Wannensböden verzinkt
- Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm
- Tragfähigkeit je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlast maximal 1200 kg
- Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage



Typ: KG-GR 130 W, Grundfeld, Art.-Nr. R71-2103-D und Anbaufeld, Art.-Nr. R71-2104-D



Typ: KG-GR 100 W, Artikel-Nr. R71-2101-D

Typenbezeichnung	KG-GR 100 W	KG-GR 130 W
Außenmaße B x T x H mm	1060 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne verzinkt	1 x Auffangwanne verzinkt
Ausstattung Lagerebenen	4 x Wannensböden verzinkt	4 x Wannensböden verzinkt
Auffangvolumen Liter	5 x 30	5 x 35
Artikel-Nr., Grundfeld	R71-2101-D € 440,-	R71-2103-D € 509,-
Außenmaße Anbaufeld B x T x H mm	1010 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld	R71-2102-D € 403,-	R71-2104-D € 472,-
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zusätzliche Wannensboden-Lagerebene	R71-2108-D € 74,-	R71-2109-D € 85,-

**Standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet!**



Gefahrstoffschränke finden Sie ab Seite 54

Lieferung unfrei ab Werk.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de