




# Abfüllregale für 60-Liter-Fässer

Regale  
Innenausbau  
Einrichtungen

**LBL** GmbH  
Lager- und  
Betriebsanlagen

Die Verwendung von 60-Liter-Fässern ist im täglichen Umgang mit Gefahrstoffen weit verbreitet. Um auch diese Gebindegröße sicher lagern und abfüllen zu können, wurden die 60-Liter-Abfüllregale entwickelt.

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt / Auffangvolumen 60 Liter
- Bodenfrieheit 40 mm
- Liegende Lagerung von 60-Liter-Fässern
- Kleingebindelagerung durch Gitterrostebene
- Durch Grund- und Anbaufelder Erweiterung möglich
- Hohe Stabilität durch Steckverbindung
- Lagerebenen höhenverstellbar
- Tragkraft je Traversenpaar 200 kg
- Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung
- Feste Fassauflagen standardmäßig
- Schneller Aufbau nach beigefügter Montageanleitung



Typenbezeichnung	AR 1150 / 660	AR 1150 / 360 GR	AR 2000 / 960	AR 2000 / 660 GR
Außenmaße B x T x H mm	1360 x 635 x 1150	1360 x 635 x 1150	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Wannenmaße B x T x H mm	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150
Auffangvolumen in Liter	60	60	60	60
Kapazität	6 x 60-Liter Fässer	3 x 60-Liter-Fässer und 1 Ebene für Kleingebinde	9 x 60-Liter-Fässer	6 x 60-Liter-Fässer und 1 Ebene für Kleingebinde
Bestell-Nr. / Grundfeld	R74-1050 A	R74-1052 A	R74-1054 A	R74-1056 A
Preis €	472,-	472,-	657,-	657,-
Bestell-Nr. / Anbaufeld	R74-1051 A	R74-1053 A	R74-1055 A	R74-1057 A
Preis €	451,-	451,-	636,-	636,-



Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Zusätzliche Lagerebene mit festen Fassauflagen für 3 x 60-Liter-Fässer	R74-1058 A	133,-
Zusätzliche Gitterrostebene	R74-1059 A	94,-
Gitterrostauflage für Auffangwanne	R74-1060 A	77,-
Kannenträger	R74-1061 A	46,-

## Bodenregalwannen für Palettenregale

Die Lagerung wassergefährdender und brennbarer Stoffe in Palettenregalen gestattet der Gesetzgeber nur, wenn diese mit einem zugelassenen Auffangsystem ausgestattet sind. So können vorhandene Palettenregale oder Regalsysteme schnell und kostengünstig in ein zugelassenes Gefahstofflager umgewandelt werden.



- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech S 235 JR G2 nach EN 10025
- Auffangvolumen entsprechend WHG
- Regalbodenwanne kann auch als erste Lagerebene genutzt werden.
- ACHTUNG! Regale müssen mindestens 2 Traversenpaare haben.
- Bodenfrieheit 100 mm
- Belastung 1000 kg / m<sup>2</sup>
- Feuerverzinkt oder grundiert und lackiert



PE-Einsatz zur Lagerung von aggr. Medien

Regal-Bodenwanne mit Gitterrost für Feldweite in mm	1800	2200	2700	3300
Typenbezeichnung	WSR-BG 13.18/360	WSR-BG 13.22/360	WSR-BG 13.27/360	WSR-BG 13.33/660
Abmaße B x T x H mm	1780 x 1300 x 345	2180 x 1300 x 315	2680 x 1300 x 290	3280 x 1300 x 345
Auffangvolumen in Liter	360	360	360	660
Eigengewicht kg	172	200	244	245
Bestell-Nr., lackiert	R23-5901 F	R23-5907 F	R23-5902 F	R23-5903 F
Preis €	551,-	589,-	716,-	970,-
Bestell-Nr., feuerverzinkt	R23-1901 F	R23-1907 F	R23-1902 F	R23-1903 F
Preis €	589,-	638,-	790,-	1071,-
Bestell-Nr., PE-Einsatz	R23-5621 F	R23-5627 F	R23-5622 F	R23-5603 F
Preis €	490,-	519,-	535,-	628,-

Lieferung unfrei ab Werk.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de