

Fahrbare Regalleitern

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen



Typ 7503.6410



Typ 5500.6410



Typ 5500.6610



Typ 5500.6910



Detail: Querrollbeschläge



Detail: Querrollbeschläge



Detail: Querrollbeschläge



Detail: Querrolleinrichtung

Fahrbare Regalleiter aus ALU
aus eloxierten Holmen und mit Kunststoff-Stufenbelag. Die Befestigung erfolgt mittels Winkelschiene parallel zum Regal. Die oberen und unteren Rollbeschläge bremsen beim Besteigen selbsttätig ab. Die Leiter hat einen leichten und geräuscharmen Lauf und eine ausgezeichnete Standsicherheit. Außerdem ist sie um Kurven fahrbar (Radius = 500 mm). Man kann sie platzsparend am Einsatzort senkrecht in Parkstellung bringen.
Leiterbreite ca. 400 mm, Stufentiefe 80 mm, Rollen-Ø 100 mm.

Fahrbare Regalleiter, aus Leichtstahl
Bewährte Leichtstahl-/Holzkonstruktion für Laufschienen und Teleskopkopf fürs Senkrechtstellen, oben und unten mit Rollbeschlag.
Gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert. Auf Anfrage: auch um Kurven fahrbar. Beim Betreten selbsttätig bremsend. Stahlholme grün Hammerschlag, Buchen-Holzstufen ausgleitsicher gerieft, naturlasiert.
Stufentiefe 80 mm, lichte Breite 360 mm, Stufenabstand 250 mm.

Fahrbare Regalleiter, aus Leichtstahl
Bewährte Leichtstahl-/Holzkonstruktion mit Wagenführung für Laufschienen und unten mit Rollbeschlag.
Am oberen Leiternende ist ein Führungsrohr angebracht, so kann die Leiter in Gang-Quer-Richtung verschoben werden. Beide Laufwerke beim Betreten selbsttätig bremsend. Stahlholme grün Hammerschlag, Buchen-Holzstufen ausgleitsicher gerieft, naturlasiert. Stufentiefe 80 mm, lichte Breite 360 mm, Stufenabstand 250 mm.
Bis Gangbreite 1400 mm.

Fahrbare Regalleiter, drehbar, aus Leichtstahl
Bewährte Leichtstahl-/Holzkonstruktion mit Wagenführung für Laufschienen und Teleskopkopf fürs Senkrechtstellen, unten mit Rollbeschlag. Nach Lösen des Feder-Sperrriegels am Haltebügel (oben) ist die Leiter um 360° am Rollenkopf drehbar, dadurch kann sie von zwei Gangseiten bestiegen werden. Beide Laufwerke beim Betreten selbsttätig bremsend. Stahlholme grün Hammerschlag, Buchen-Holzstufen ausgleitsicher gerieft, naturlasiert, Stufentiefe 80 mm, lichte Breite 360 mm, Stufenabstand 250 mm.
Bis Gangbreite 1400 mm.

Stufen	Senkrechte Einhängenh. m	Ausladung m	Best. Nr.	Preis €
6	1,83 - 2,09	0,72m	364106	361,00
7	2,10 - 2,33	0,81m	364107	378,00
8	2,34 - 2,57	0,89m	364108	396,00
9	2,58 - 2,83	0,97m	364109	415,00
10	2,84 - 3,08	1,05m	364110	436,50
11	3,09 - 3,32	1,16 m	364111	454,00

Stufen	Senkrechte Einhängenh. m	Ausladung m	Gew. kg	Best. Nr.	Preis €
6	1,81 - 2,08	0,72m	11	641006	232,-
7	2,06 - 2,32	0,81m	12	641007	242,-
8	2,32 - 2,55	0,89m	13	641008	256,-
9	2,55 - 2,79	0,97m	14	641009	268,-
10	2,79 - 3,06	1,05m	16	641010	278,-
11	3,06 - 3,30	1,16 m	18	641011	293,-
12	3,30 - 3,54	1,24 m	20	641012	330,-
13	3,54 - 3,77	1,33 m	22	641013	349,-

Stufen	Senkrechte Höhe ca. m	Gewicht kg	Best. Nr.	Preis €
8	1,96	15,6	661008	289,-
9	2,19	16,3	661009	302,-
10	2,43	17,3	661010	317,-
11	2,60	18,6	661011	332,-
12	2,90	21,9	661012	347,-
13	3,13	22,6	661013	364,-
14	3,36	24,3	661014	379,-
15	3,60	25,2	661015	395,-
16	3,83	27,1	661016	411,-

Stufen	Senkrechte Einhängenh.	Gewicht kg	Best. Nr.	Preis €
5	1,91 - 2,06	13,45	691005	357,-
6	2,14 - 2,29	14,05	691006	369,-
7	2,38 - 2,53	15,05	691007	385,-
8	2,61 - 2,76	16,05	691008	396,-
9	2,85 - 3,00	16,75	691009	411,-
10	3,08 - 3,23	17,75	691010	424,-
11	3,32 - 3,47	19,05	691011	438,-
12	3,55 - 3,70	22,35	691012	452,-
13	3,79 - 3,94	23,05	691013	466,-

Kürzen auf Zwischenmaße: auf Anfrage
Senkr. Einhängehöhe angeben

Laufschiene verzinkt, 25x25x4 p. lfd. m. Nr. 065100	€ 9,50
Schienenhalter , mit Blechschrauben Nr. 065411	€ 4,70
Endanschlag , elastisch Nr. 065310	€ 3,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Lieferung unfrei ab Werk.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.