

Sprossenleitern

aus Aluminium

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36

15 Jahre
Qualitätsgarantie

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen

Aluminium-Anlegeleiter

stabile Rechteckrohr-Holme; beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm; dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm.

Lieferung frei Haus

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge m	1,93	2,49	3,05	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Gewicht ca. kg	4,0	5,1	6,0	7,2	8,0	10,5	11,5	12,6	14,2
Bestell-Nr.	10006	10008	10010	10012	10014	10016	10018	10020	10024
Preis €	77,-	97,-	120,-	142,-	169,-	199,-	228,-	265,-	331,-



Aluminium-Schiebeleiter

2-teilig; stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter von Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen; beide Leiterteile getrennt verwendbar. Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm.

Arbeitshöhe bis ca. m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Sprossenanzahl	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73	85	98	98	114
Gewicht ca. kg	6,4	12,7	14,8	17,6	18,0	23,9	27,4	29,8	45,8
Bestell-Nr.	20206	20208	20210	20212	20214	20216	20218	20220	20224
Preis €	183,-	233,-	284,-	336,-	418,-	508,-	609,-	666,-	899,-



Aluminium-Regalleiter, einhängbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe, oberes Ende mit jeweils 2 Auflage- und Abstellhaken Ø 36 mm. Leiterbreite: 420 mm, Stufenabstand: 235 mm Leiterneigung: 20°

Bemerkung: Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 38 € in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge gesamt m	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19	4,69
senkrechte Einhänghöhe m	1,58	2,05	2,52	2,99	3,46	3,93	4,40
Ausladung m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht ca. kg	4,0	5,0	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4
Bestell-Nr.	41306	41308	41310	41312	41314	41316	41318
Preis €	189,-	217,-	245,-	270,-	305,-	339,-	373,-



Schieneanlage	Bestell-Nr.	Preis €
Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang	30308	33,-
Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang eloxiert	30309	37,-
Zwischenhalter (je 1 m Rohr 1 St. erforderlich)	30310	10,-
Halter mit Endanschlag rechts	30311	16,-
Halter mit Endanschlag links	30312	16,-




Abb.: LM-Rohr mit Halter mit Endrohanschlag rechts und links

nivello®-Leiterschuhe:

mit beweglichem Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund und 4-fach größerer Auflagefläche als unsere herkömmlichen Schuhe

4-fach gebündelte Sprossen-Holmverbindung:
dauerhaft und sicher
Scharnierverschraubungen:
massiv und langlebig

Zubehör für universelle Leitereinsätze,
z.B. Eimerhaken, Podeste etc.:
praktisch und arbeits-
leichternd

Lieferung frei Haus.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de